



**EUROCOAT**  
PROFESSIONAL COATINGS

# EUROCLEAN

## GEBRUIKSKLARE REINIGER

### VERWIJDERING VAN MOSSEN, SCHIMMELS, ALGEN EN BACTERIËN

TOELATINGSNUMMER: 2604 B

#### OMSCHRIJVING

**Euroclean** is een gebruiksklare reiniger voor het verwijderen van mossen, schimmels, algen en bacteriën. Wordt gebruikt op baksteen, beton, cement, eterniet, natuursteen, dakpannen, leien, houtwerk. **Euroclean** dringt in de aangetaste ondergrond en vernietigt het mycelium. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Werkt zowel desinfecterend en sanerend.

#### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Verwijderen van mos- en algengroei op gevels, daken en vloeren.
- Verwijderen van niet-zichtbare wortels en sporen van algen en mossen die zich diep in de ondergrond bevinden.
- Niet geschikt voor de verdelging van planten en onkruid.

#### EIGENSCHAPPEN

- Basis: 2,54 % benzyldimethylalkyl ammoniumchloride
- Verdunner: water
- Uitzicht: heldere oplossing
- Densiteit bij 20 °C: 1,003 kg/l
- pH-waarde: 6-8
- Vlampunt: > 100 °C, onontvlambaar
- Theoretisch verbruik: 5 à 10 m<sup>2</sup> per liter, sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de mosaanslag.
- Biologisch afbreekbaar

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Bij sterke aangroei: reinig de ondergrond met een ho gedrukreiniger.
- **Euroclean** aanbrengen met een kwast, of (bij voorkeur) verspuiten op de ondergrond.
- 24 uren laten inwerken.
- Afspoelen met water.

#### VERBRUIK

5 à 10 m<sup>2</sup> per liter.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

#### VERPAKKING

In PVC-bussen van 10 en 25 liter, vaten van 200 liter.  
Containers van 1.000 liter.

#### HOUDBAARHEID

1 jaar, in de originele en gesloten verpakking.

#### VEILIGHEID

Gevaarlijk bij inwendig gebruik.  
Buiten het bereik van kinderen houden.

Laatste revisie: 07/02/11

EUROCOAT NV - Kaaistraat 27 - B3580  
Beringen Tel: 0476 / 44 16 75  
E-mail: [vanessa@eurocoat.eu](mailto:vanessa@eurocoat.eu)  
Website: [www.eurocoat.be](http://www.eurocoat.be)



**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Eurocoat NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.